MOSKITO

TecnoImpianti

MOSKITO+

SENSORE DA ESTERNO
TRIPLA BARRIERA IR CON ANTIMASK

433
868

Sensore da esterno a tripla barriera di infrarossi con testine orientabili, antimascheramento, programmazione software wireless

MOSKITO+ è un sensore che protegge il perimetro dell'edificio con un'efficacia mai vista prima. La rilevazione è affidata alla combinazione di ben sei testine ad infrarosso passivo, disposti su tre lati, ciascuno con propria regolazione della sensibilità.
Può essere montato ad un'altezza di 1,00m / 1,40m.

Doppia protezione laterale. Una doppia barriera IR ai lati del sensore protegge porte e finestre per una lunghezza di 12 + 12 metri. Le zone di rilevazione sono regolabili in modo completamente indipendente, sia per geometria (testina inferiore orientabile verticalmente), sia per sensibilità (trimmer).

Protezione frontale. Due rilevatori IR aggiuntivi garantiscono la rilevazione nella zona frontale del sensore con apertura 180° e portata fino a 5m (sensibilità regolabile con trimmer), evitando possibili tentativi di elusione della protezione laterale.

- > 6 testine infrarosso in un unico sensore
- > Doppia protezione laterale a tenda 12+12m
- > Protezione volumetrica frontale 5m
- > Antimascheramento attivo
- > Walk test e programmazione wireless BT indipendente per ciascun lato (App View Sensor)
- > Funzione antielusione
- > Allarmi indipendenti per i tre lati
- > Compensazione della temperatura

Logica allarme programmabile. I due lati di rilevazione possono essere combinati con il frontale tramite la funzione di ***Antielusione***: una volta rilevato un movimento sul lato frontale, la rilevazione di una sola testina laterale genera allarme.

Antimascheramento attivo. MOSKITO+ integra un sistema ad infraroissi attivi che rileva prontamente ogni tentativo di mascheramento del sensore.

Walk-test semplice ed efficace.
Il sensore permette l'impostazione di tutti i parametri di funzionamento tramite una serie di dip-switch. Funzione di TEST indipendente per ciascun lato con led e buzzer acustico.

Walk-test e programmazione wireless BT.
MOSKITO+ consente di effettuare walk-test e programmazione completa indipendente per ciascun lato direttamente sul campo di rilevazione tramite APP VIEW SENSOR su dispositivo mobile in collegamento wireless BT (modulo BT-LINK-S opzionale)

Compensazione della temperatura.
Il sensore adatta automaticamente i parametri di rilevazione alla temperatura esterna.





VIEW SENSOR

IL SISTEMA PIÙ INNOVATIVO PER LA VERIFICA SUL CAMPO DEI SENSORI TRAMITE APP SU SMARTPHONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MOSKITO+R	MOSKITO+R-868	MOSKITO+F	MOSKITO+K
Versione	Radio 433	Radio 868	Filo	Universale
Tecnologia di rilevazione	6 infrarossi passivi disposti a coppie su tre lati			
Portata rilevazione	rilevazione laterale: fino a 12m per ciascun lato - apertura 10° rilevazione frontale: fino a 5m - apertura 180°			
Walk-test manuale	EASYSTEP: (1) Indipendente per ogni lato con led e buzzer; (2) Completo per tutte i lati con led e buzzer			
Walk-test wireless BT	Walk-test e programmazione con Modulo wireless BT-LINK-S (opzionale) + App VIEW SENSOR per Android e Windows			
Analisi digitale	Algoritmo REDSENSE di validazione digitale del segnale infrarosso Compensazione automatica della temperatura + Antimascheramento attivo			
Alimentazione	2 batterie litio 3V CR123A [non incluse] (autonomia circa 2 anni)		12Vdc - max. 15 mA	2 batterie litio 3V CR123A [non incluse] (autonomia circa 3 anni)
Segnalazione eventi	Allarme lato destro, allarme lato sinistro, allarme lato frontale, elusione destra, elusione sinistra, tamper, mask, batteria bassa, supervisione (via radio)		Allarme lato destro, allarme lato sinistro, allarme lato frontale, tamper, mask (uscite optomos NC)	Allarme lato destro, allarme lato sinistro, allarme lato frontale, tamper, mask, batteria bassa (uscite optomos NC)
Livello protezione	waterproof grado IP54 - antivandalo grado IK10			
Dimensioni (H x L x P)	190x85x75mm			190x85x113 mm (comprensivo di spazio per trasmettitore radio di dimensioni max. 100x45x35mm)

TecnoImpianti

L Tecnoimpianti Srl - concessionario Celli group
Via Maestri del lavoro 99/101 24048 Treviolo (Bg)
P.i 03863080168 Tel.035.4376831
Sito web: www . ltecnoimpianti.it
Social: http://www.facebook.com//www.ltecnoimpiati.it